

- Кроме проверок до и после использования, все СИЗ должны проходить детальную проверку компетентным лицом. Petzl рекомендует проводить проверку СИЗ каждые 12 месяцев или после работы в тяжелых условиях.
 - Храните инструкцию к СИЗ в доступном месте и пользуйтесь ей при проверке.
- Загрузите инструкцию на сайте [PETZL.COM](https://www.petzl.com).

ASAP

Информация о пользователе

Фамилия

Адрес

Идентификатор

Информация о СИЗ

Модель

Серийный номер

Год производства

Дата покупки

Дата первого использования

Производитель: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France

				N/A
Хорошее состояние (X)	Требуется наблюдения (ТН)	Требуется ремонта (ТР)	Требуется списания (С)	Не применяется

1. История СИЗ

Условия использования и особые случаи (Примеры: срыв, использование или хранение при экстремальных температурах, модификация и ремонт и т.д.) :



2. Первичный осмотр

Убедитесь, что серийный номер и отметка CE присутствуют и читабельны.
Убедитесь, что срок службы изделия не истек.
Сравните ваше изделие с новым и убедитесь, что все детали присутствуют и что изделие не подвергалось модификации.

3. Проверка корпуса

- Проверьте состояние корпуса (отметины, деформация, трещины, следы коррозии...).
- Проверьте состояние краев присоединительного отверстия (отметины, деформация, трещины могут являться последствием срыва).
- Только ASAP B71:
- Проверьте состояние ограничителя ходы кулачка (отметины, деформация, трещины могут являться последствием срыва).
- Проверьте состояние защитной крышки.

4. Проверка колесика

- Проверьте состояние колесика (отметины, деформация, трещины, следы коррозии...).
- Убедитесь, что все зубцы присутствуют и не изношены.
Колесо не должно быть загрязнено. Очистите щеткой при необходимости. Допускается применение растворителя. Избегайте попадания любой жидкости в механизм.
- Проверьте вращение колеса.
- Сделайте полный оборот колеса в каждую сторону. Убедитесь, что оно вращается плавно, без усилий.

5. Проверка рычага и защелки

- Проверьте состояние рычага (отметины, деформация, трещины, следы коррозии...).
- Проверьте состояние защелки безопасности (отметины, деформация, трещины могут являться последствием срыва).
- Проверьте эффективность работы возвратной пружины.

6. Функциональная проверка: перемещение по веревке

- Установите ASAP на совместимую веревку. Убедитесь, что он свободно двигается в обоих направлениях.

7. Функциональная проверка: блокировка на веревке

- Установите ASAP на совместимую веревку. Резко потяните устройство вниз, убедитесь, что произошла блокировка.
- После блокировки убедитесь, что вы можете разблокировать устройство.

8. Проверьте состояния карабина ОК TL

- Для проверки карабина следуйте инструкциям по проверке карабина, которая доступна на сайте [petzl.com](https://www.petzl.com).

Комментарии (Укажите все повреждения, которые вы нашли на изделии)

Заключение

Изделие **пригодно** для дальнейшего

Изделие **не пригодно** для дальнейшего

ФИО инспектора

Компания

Дата

Дата следующей проверки