

• Кроме пред- и послеэксплуатационного осмотра, все СИЗ должны регулярно проходить плановый осмотр компетентным лицом. Petzl рекомендует проводить осмотр СИЗ каждые 12 месяцев и после любых исключительных происшествий при использовании изделия.  
 • Храните инструкцию к СИЗ в доступном месте и пользуйтесь ей при осмотре.  
 Инструкция по эксплуатации доступна на сайте [PETZL.COM](http://PETZL.COM).

# GRILLON

## Информация о пользователе

Имя пользователя

Адрес

Идентификатор

## Информация о СИЗ

Модель





Серийный номер

Год изготовления

Дата приобретения

Дата первого использования

**Изготовитель:** Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France

				N/A
Хорошее состояние (G)	Требуется наблюдения (TM)	Требуется ремонта (TR)	Подлежит уничтожению (R)	Не применяется

### 1. Вы должны знать историю использования изделия

Условия использования и особые случаи (Примеры: срыв, использование или хранение при экстремальных температурах, модификация и ремонт и т.д.):



### 2. Первичный осмотр

- Убедитесь, что серийный номер и отметка CE присутствуют и могут быть прочитаны.
- Убедитесь, что срок службы изделия не истек.
- Сравните ваше изделие с новым на предмет наличия модификаций или отсутствия каких-либо элементов изделия.

### 3. Осмотр концов стропа

- Снимите карабины со стропа (если это возможно).
- Проверьте состояние защитных оболочек (на отсутствие трещин, деформаций и т.д.). Если это возможно, передвиньте защитную оболочку, чтобы проверить состояние силовых швов. Проверьте состояние силовых швов (лицевую и оборотную стороны). Поищите растянутые, изношенные или порезанные нити.
- Проверьте состояние каната на присоединительных отверстиях.

### 4. Осмотр каната

- Снимите блокирующий винт с устройства и отсоедините канат от корпуса GRILLON.
- Убедитесь в отсутствии следов износа и/или повреждений (порезов, потертостей, следов химического воздействия и т.д.) на оболочке каната. Передвиньте защитную оболочку и проверьте состояние оболочки каната по всей его длине.
- Проведите тактильную проверку сердцевины каната по всей длине (на отсутствие уплотнений, повреждений, неравномерностей толщины, изломов под оболочкой и т.д.).
- При необходимости отсоедините канат и замените его сменным канатом Petzl для стропа GRILLON. Следуйте указаниям по установке сменного каната, приведенным в инструкции по эксплуатации.

### 5. Осмотр соединительных элементов

- Для осмотра соединительных элементов ознакомьтесь с доступной на сайте Petzl.com инструкцией по осмотру вашей модели соединительного элемента.

### 6. Осмотр корпуса

- Проверьте общее состояние корпуса и боковых пластин (на отсутствие отметин, деформаций, загрязнений, трещин, следов коррозии и т.д.). Проверьте открытие/закрытие боковых пластин.
- Проверьте состояние присоединительного отверстия (на отсутствие отметин, деформаций, трещин, следов коррозии и т.д.).
- Проверьте состояние желобка кулачка и свободу движений кулачка (не возвратной пружины). Убедитесь, что в устройстве нет инородных тел (грязи, песка и т.д.).
- Проверьте состояние рукоятки (на отсутствие отметин, деформаций, трещин и т.д.). Проверьте эффективность работы возвратной пружины рукоятки.
- Проверьте состояние заклепок и блокирующего винта.
- Переустановите канат в корпус устройства в правильном направлении. Переустановите блокирующий винт.

### 7. Переустановка соединительного элемента

- Переустановите соединительный элемент (EN 362). Убедитесь в том, что пластиковый протектор установлен правильно и фиксирует соединительный элемент.

### 8. Функциональная проверка

- Проведите функциональную проверку, установив устройство на страховочную привязь. Потяните за конец каната со стороны точки анкерного крепления: он должен заклиниваться в устройстве.

### Комментарии (укажите обнаруженные дефекты и повреждения изделия и предпринятые меры)

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изделие **пригодно** для дальнейшей эксплуатации

Изделие **непригодно** для дальнейшей эксплуатации

Проверяющий

Компания

Дата

Дата следующей проверки