

• **Кроме пред- и послеексплуатационного осмотра, все СИЗ должны регулярно проходить плановый осмотр компетентным лицом.** Petzl рекомендует проводить осмотр СИЗ каждые 12 месяцев и после любых исключительных происшествий при использовании изделия.
 • **Храните инструкцию к СИЗ в доступном месте и пользуйтесь ей при осмотре.**
 Инструкция по эксплуатации доступна на сайте PETZL.COM.

JAG RESCUE KIT

Информация о пользователе

Имя пользователя

Адрес

Идентификатор

Информация о СИЗ

Модель





Серийный номер

Год изготовления

Дата приобретения

Дата первого использования

Изготовитель: Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France

				N/A
Хорошее состояние (G)	Требуется наблюдения (TM)	Требуется ремонта (TR)	Подлежит уничтожению (R)	Не применяется

1. Вы должны знать историю использования изделия

Условия использования и особые случаи (Примеры: срыв, использование или хранение при экстремальных температурах, модификация и ремонт и т.д.):



2. Первичный осмотр

- Убедитесь, что серийный номер и отметка CE присутствуют и могут быть прочитаны.
- Убедитесь, что срок службы изделия не истек.
- Сравните ваше изделие с новым на предмет наличия модификаций или отсутствия каких-либо элементов изделия.

3. Осмотр всех элементов

Проведите осмотр каждого элемента системы с помощью соответствующих процедур осмотра, описанных на сайте Petzl.com. Для осмотра не требуется разбирать весь набор, достаточно передвинуть элементы, которые закрывают части, нуждающиеся в осмотре (например, канат I'D). Если набор был разобран при использовании или для проведения детального осмотра, при его сборке и подготовке к использованию следуйте инструкциям из части 4.

4. Сборка JAG RESCUE KIT

- Убедитесь в том, что длина каната указана на его этикетке. Убедитесь, что длина каната, указанная на рюкзаке, соответствует длине, указанной на самом канате.
- Уложите канат в рюкзак, начиная с его конца с красной оболочкой.
- Установите карабины на канат со стороны белых оболочек.
- Откройте I'D S и переведите рукоятку в страховочное положение. Установите веревку в I'D S, белая оболочка – со стороны предохранительной защелки.
- Зафиксируйте подвижную боковую пластину I'D S с помощью муфты для блокировки боковых пластин.
- Установите RING OPEN на JAG SYSTEM (со стороны блока JAG). Один за другим проденьте пластины блока и гибкую оболочку в кольцо.
- Проденьте канат со стороны красной оболочки (рюкзака) в RING OPEN и присоедините I'D S к RING OPEN. Закройте и зафиксируйте RING OPEN.
- Присоедините JAG SYSTEM (со стороны блок-зажима JAG TRAXION) к анкерному стропу CONNEXION FIXE.

5. Функциональная проверка

Присоедините ваш CONNEXION FIXE к точке анкерного крепления, расположенной на небольшой высоте, присоедините небольшой груз к канату со стороны белой оболочки.

- Убедитесь, что система блокируется под весом груза.
- Убедитесь в возможности подъема груза с помощью JAG SYSTEM.
- Убедитесь в возможности спуска груза с помощью I'D S.

6. Финальная укладка

- Временно отключите стопор JAG TRAXION и протяните шнур, чтобы отодвинуть JAG SYSTEM на его максимальную длину. Активируйте стопор JAG TRAXION.
- Расположите канат так, чтобы установить белую оболочку как можно ближе к I'D S.
- Поверните рукоятку I'D S в позицию LOCK.
- Уберите все элементы в рюкзак, закройте, промаркируйте и запечатайте в зависимости от ваших потребностей.

Комментарии (укажите обнаруженные дефекты и повреждения изделия и предпринятые меры)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изделие **пригодно** для дальнейшей эксплуатации

Изделие **непригодно** для дальнейшей эксплуатации

Проверяющий

Компания

Дата

Дата следующей проверки