

- Кроме предэксплуатационной проверки до и после использования, все СИЗ должны регулярно проходить плановый осмотр компетентным лицом. Petzl рекомендует проводить осмотр СИЗ каждые 12 месяцев и после любых исключительных происшествий при использовании изделия.
- Храните инструкцию к СИЗ в доступном месте и пользуйтесь ей при осмотре. Инструкция по эксплуатации доступна на сайте PETZL.COM.

## Ледорубы и ледовые инструменты

### Информация о пользователе

Имя и фамилия

Адрес

Идентификатор

### Информация о СИЗ

Модель





Серийный номер

Год изготовления

Дата покупки

Дата первого использования

**Производитель:** Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - France

				N/A
Хорошее состояние (G)	Требует наблюдения (TM)	Требует ремонта (TR)	Подлежит уничтожению (R)	Не применяется

### 1. Вы должны знать историю использования изделия

Условия использования и особые случаи (Примеры: срыв, использование или хранение при экстремальных температурах, модификация и ремонт и т.д.) :



### 2. Первичный осмотр

- Убедитесь, что серийный номер и отметка CE присутствуют и могут быть прочитаны.
- Убедитесь, что срок службы изделия не истек.
- Сравните ваше изделие с новым на предмет наличия модификаций или отсутствия каких-либо элементов изделия

### 3. Проверьте состояние древка

- Проверьте состояние древка (на отметины, деформацию, трещины...)
- Проверьте наличие и состояние заклепок (на отметины, деформацию, трещины, коррозию, отсутствие люфта...)
- Проверьте состояние рукоятки (на отметины, деформацию, коррозию, износ...)
- Проверьте состояние штычка (на отметины, деформацию, трещины...)

### 4. Проверьте состояние клюва

- Проверьте состояние клюва (на отметины, деформацию, трещины, отсутствие люфта...)
- Если на клюве есть ржавчина, очистите ее абразивной губкой
- Убедитесь в отсутствии люфта между клювом и древком
- Убедитесь в том что болты хорошо затянуты (на клюве, утяжелителях, молотке или лопатке)
- Проверьте состояние зубчиков и наконечника клюва. Заточите клюв, если необходимо. Однако не дальше первого зуба.
- Проверьте состояние лопатки и молотка, если такие есть (на деформацию, отметины, износ...).

### 5. Проверьте гарды GRIPREST и/или TRIGREST, если они есть

- Проверьте состояние гарды GRIPREST и/или TRIGREST (на отметины, деформацию, трещины...).
- Для гарды GRIPREST допустим небольшой люфт.
- Убедитесь, что система регулировки TRIGREST закрывается корректно.

Комментарии (укажите обнаруженные дефекты и повреждения изделия и предпринятые меры)

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изделие **пригодно** для дальнейшей эксплуатации

Изделие **непригодно** для дальнейшей эксплуатации

Проверяющий

Компания

Дата

Дата следующей проверки